

Serre-joints de bord

Installation rapide des bordures



Les serre-joints de bords sont construits avec des composants qui reflètent la qualité de l'ingénierie et fabrication de BESSEY^{MD} et simplifie la vie des travailleurs de bois. Différentes options de serrage des bords en fonction des activités et du budget. La qualité que vous pouvez seulement attendre de BESSEY.



1 Mandrin jumelé unique

Mandrin externe agissent sur les mâchoires de serrage – mandrin interne applique la pression sur la plaque de pression pivotante. Poignée en plastique résistant à l'impact pour l'usage d'une main.

2 Mâchoires larges

Deux grandes mâchoires souples non-glissantes situées des deux côtés offrent une prise solide. Les mâchoires disposent d'un revêtement plastique antidérapant pour une prise solide.

3 Plaque de pression pivotante

La grande plaque de pression sert à régler le bord en serrant la poignée et en enclenchant les mâchoires. Capuchon de protection amovible.

4 Boîtier en aluminium léger

Boîtier en aluminium léger résistant à la corrosion conçu pour charge statique élevée. Serre-joint de bord d'une main EKT.

Serre-joint de bord d'une main, EKT

À cause de la construction légère, l'EKT est l'outil idéal pour sécuriser les bordures avec une seule main; améliore la productivité !

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.
EKT-55	2 ½ po	3 po	500 lb	1.85 lb
3101403	Coussinets EKT (2)			
3100998	Éléments de montage du bras de préhension pour EKT-55 (2)			



Serre-joints de bord, KF2-4

Pour l'opération rapide d'une main avec un revêtement en caoutchouc non-glissant pour une prise sûre.

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Poids approx.
KF2	¾ po - 1 ¼ po	3 po	1.75 lb
KF4	¾ po - 3 ½ po	4 ¼ po	3.75 lb
4102100	Coussinets KF2 (2)		
4102056	Coussinets KF4 (2)		



Serre-joint de bord à trois côtés de robustesse légère, EC

Avec une construction simple, le serre-joint de bord à trois côtés est léger et parfait pour les projets de bordure simple. Réglables de trois façons.

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Poids approx.
B-EC3	2 ½ po	2 ½ po	300 lb	0.95 lb



Serre-joints de mandrins

Tu peut utilisé un serre-joint à mandrin avec un serre-joint à barre avec un rail jusqu'à ½ po d'épaisseur. Maintenant vous pouvez faire votre collage et applications de bordures simultanément.

	Description	Poids approx.
KT5-1CP	1 mandrin	0.95 lb
KT5-2	2 mandrins	1.30 lb

