

Mobile Leimpresen

Türensprenger und Rohr-Schraubzwinde



Einfach besser.



Türensprenger

| Bestell-Nr. | Spannweite mm | Backenmaße b x h mm | kg | St. | V3 |
|--|------------------|---------------------------|------|-----|----|
| mit T-Profil 40 x 40 x 5 mm | | | | | |
| TB100 | 1000 | 66 x 43 | 5,07 | 1 | |
| TB120 | 1200 | 66 x 43 | 5,54 | 1 | |
| TB150 | 1500 | 66 x 43 | 6,03 | 1 | |
| TB210 | 2100 | 66 x 43 | 7,87 | 1 | |
| TB250 | 2500 | 66 x 43 | 9,43 | 1 | |
| leicht, mit I-Profil 37 x 11 x 4,5 mm | | | | | |
| TL60 | 600 | 48 x 53 | 3,80 | 2 | |
| TL90 | 900 | 48 x 53 | 4,30 | 2 | |
| TL120 | 1200 | 48 x 53 | 5,00 | 2 | |
| TL180 | 1800 | 48 x 53 | 6,30 | 2 | |

TB:

- Spannkraft bis zu 14.000 N
- Mit angehängtem Arretierungsbolzen
- Knebelgriff
- Stabil dank T-Profil

TL:

- Spannkraft bis zu 9.900 N
- Einfach verstellbare Druckbacken
- Mit Handkurbel
- Sehr stabil dank I-Profil



Rohr-Schraubzwinde BPC

| Bestell-Nr. | für Rohr Ø | | Ausladung mm | kg | St. | V3 |
|-------------|------------|-----|-----------------|------|-----|----|
| | mm | " | | | | |
| BPC-H12 | 21,3 | 1/2 | 40 | 0,88 | 4 | |
| BPC-H34 | 26,9 | 3/4 | 42 | 1,30 | 4 | |

- Passend für Stahlrohr DN 20 / R3/4" bzw. DN 15 / R1/2"
- Außen-Durchmesser 26,9 mm bzw. 21,3 mm
- Spannweite frei wählbar
- Mit Standfuß

Weitere Informationen unter www.bessey.de



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0
Fax Inland +49 7142 401-451 ■ Fax Export +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de ■ www.bessey.de

Ihr Fachhändler: