

## Pilleszorítók fémből

# Erős XM bővítő modullal



Egyszerűen jobb.



- XM3EU: Szorítóerő 100 N / 10 kg-ig
- XM5EU: Szorítóerő 120 N / 12 kg-ig
- XM7EU: Szorítóerő 150 N / 15 kg-ig
- A PVC-bevonat megakadályozza a sérüléseket
- Nagy teljesítményű pillesorító – Magas fokú stabilitás, erőteljes szorítás
- A horganyzott bevonat ellenáll a korrózióknak



### Pilleszorítók XM

Rendelési szám	Fesztáv		Kinyúlási mélység		kg	db	V3
	mm	"	mm	"			
XM3EU	25	1	32	1 1/4	0,07	48	
XM5EU	50	2	57	2 1/4	0,17	24	
XM7EU	75	3	85	3 5/16	0,42	10	

[YouTube ▶](#)

## Racsnis szorítók

# Átfogó szorítás az XCR-rel



- Ideális a nagyobb kinyúlási mélységet igénylő könnyű befogási munkákhoz és a munkadarabot kímélő befogáshoz
- Kényelmes kezelés ergonomikus 2-komponensű műanyag markolattal és egykezes használatl
- Gyors nyitás és zárás a masszív racsnis szerkezettel
- Kétszer olyan erős, mint a szokásos pillesorítók



### XCR racsnis szorító

Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		kg	db	V3
	mm	"	mm	"			
XCR2	55	2	50	2	0,20	6	
XCR4	100	4	75	3	0,28	4	

[YouTube ▶](#)

**Pilleszorítók  
üvegszállal erősített műanyagból**

## Clippixszel variálható



**BESSEY**

Egyszerűen jobb.



- 100 mm-ig variálható fesztáv mellett is egy kézzel használható
- Könnyű és kézhez álló
- Funkcionálisan és ergonomikusan könnyen kezelhető
- Magas fokú stabilitás

- 170 mm-ig variálható fesztáv mellett is egy kézzel használható
- Könnyű és kézhez álló
- Funkcionálisan és ergonomikusan könnyen kezelhető
- Magas fokú stabilitás

- Könnyű és kézhez álló
- Funkcionálisan és ergonomikusan könnyen kezelhető
- Magas fokú stabilitás
- XC1-SET – SB-kiszzerelés

- Hosszú, hegyes karok a szűk helyeken végzett munkákhoz
- Nagy kinyúlás keskeny szélű munkadarabokhoz
- Lágy, csúszásmentes fogantyú-támaszték
- XCL2-SET – SB-kiszzerelés



### XV pillesorító VarioClippix

Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		kg	db	V3
	mm	"	mm	"			
XV3-50	55	2	37	1 1/2	0,07	12	
XV5-100	100	4	50	2	0,17	12	

[YouTube ▶](#)



### XV pillesorító VarioClippix

Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		kg	db	V3
	mm	"	mm	"			
XV5-170	170	6 1/2	50	2	0,19	12	

[YouTube ▶](#)



### XC pillesorító Clippix

Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		Tartalom /db	kg	db	V3
	mm	"	mm	"				
XC1	20	3/4	20	3/4	-	0,01	10	
XC1-SET	20	3/4	20	3/4	7x XC1	0,06	12	
XC2	25	1	30	1 1/8	-	0,02	10	
XC3	35	1 3/8	37	1 1/2	-	0,05	10	
XC5	50	2	50	2	-	0,12	10	
XC7	75	3	70	2 3/4	-	0,18	10	

[YouTube ▶](#)



### XCL pillesorító Clippix, hosszú és hegyes

Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		Tartalom /db	kg	db	V3
	mm	"	mm	"				
XCL2	55	2 1/8	60	2 3/8	-	0,02	10	
XCL2-SET	55	2 1/8	60	2 3/8	2x XCL2	0,04	10	
XCL5	70	3	110	4 1/4	-	0,14	10	

[YouTube ▶](#)