

Pilleszorítók fémből



XM pillesorító



Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		Súly kg	Cso. egy. db	V3
	mm	"	mm	"			
XM3EU	25	1	32	1 ¼	0,07	48	
XM5EU	50	2	57	2 ¼	0,17	24	
XM7EU	75	3	85	3 5/8	0,30	10	

- XM3EU: Szorítóerő 100 N / 10 kg-ig
- XM5EU: Szorítóerő 120 N / 12 kg-ig
- XM7EU: Szorítóerő 150 N / 15 kg-ig
- A PVC-bevonat megakadályozza a sérüléseket
- Nagy teljesítményű pillesorító – magas fokú stabilitás, erőteljes szorítás
- A horganyzott bevonat ellenáll a korróziónak



Racsnis szorítók



XCR racsnis szorító



Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		Súly kg	Cso. egy. db	V3
	mm	"	mm	"			
XCR2	55	2 ¼	50	2	0,20	6	
XCR4	100	4	75	3	0,28	4	

- Ideális a nagyobb kinyúlási mélységet igénylő könnyű befogási munkákhoz és a munkadarabot kímélő befogáshoz
- Kényelmes kezelés ergonomikus 2-komponensű műanyag markolattal és egykezes használatl
- Gyors nyitás és zárás a masszív racsnis szerkezettel
- Kétszer olyan erős, mint a szokásos pillesorítók



EGYSZERŰEN JOBB.


Pilleszorítók üvegszállal erősített műanyagból



BESSEY



XV pilleszorító VarioClippix



Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		Súly kg	Cso. egy. db	V3
	mm	"	mm	"			
XV3-50	55	2	37	1 ½	0,07	12	
XV5-100	100	4	50	2	0,17	12	
XV5-170	170	6 ½	50	2	0,19	12	

- 170 mm-ig variálható fesztáv mellett is egy kézzel használható
- Könnyű és kézhez álló
- Funkcionálisan és ergonomikusan könnyen kezelhető
- Magas fokú stabilitás



XC pilleszorító Clippix



Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		Tartalom /db	Súly kg	Cso. egy. db	V3
	mm	"	mm	"				
XC1	20	¾	20	¾	–	0,01	10	
XC1-SET	20	¾	20	¾	7 x XC1	0,06	12	
XC2	25	1	30	1 ⅛	–	0,02	10	
XC3	35	1 ⅜	37	1 ½	–	0,05	10	
XC5	50	2	50	2	–	0,12	10	
XC7	75	3	70	2 ¾	–	0,18	10	

- Könnyű és kézhez álló
- Funkcionálisan és ergonomikusan könnyen kezelhető
- Magas fokú stabilitás



XCL pilleszorító Clippix, hosszú és hegyes



Rendelési szám	Szorítási távolság		Kinyúlási mélység		Tartalom /db	Súly kg	Cso. egy. db	V3
	mm	"	mm	"				
XCL2	55	2 ⅛	60	2 ¾	–	0,02	10	
XCL2-SET	55	2 ⅛	60	2 ¾	2 x XCL2	0,04	10	
XCL5	70	3	110	4 ¼	–	0,14	10	

- Hosszú, hegyes karok a szűk helyeken végzett munkákhoz
- Nagy kinyúlás keskeny szélű munkadarabokhoz
- Lágy, csúszásmentes fogantyú-támaszték

